

COBA-First- und Gratrolle

einfach, schnell und sicher

Die COBA-First- und Gratrolle ist für alle Eindeckungen von flach bis hochprofiliert geeignet. Durch optimal aufeinander abgestimmte Materialkomponenten ergibt sich eine hervorragende Verlegesicherheit.

Eigenschaften und Verarbeitung:

Gute Dehnreserve im Seitenteil durch ausgeprägte Plissierung. Gute Einreißstabilität durch unterseitig folienbeschichtetes Aluminium. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und frostfrei sein. Einfache Firstlattenausrichtung durch aufgedruckten COBA-Schriftzug im Mittelteil. Trennstreifen abziehen, Klebestreifen im Randbereich andrücken und Firstziegel eindecken.

Materialzusammensetzung:

Unterseitig folienbeschichtetes, hochreißfestes Aluminium in den Randbereichen. Hiervon ca. 60 mm beidseitig sichtbar. Mehrlagiges Nadelverbundgewebe im Mittelbereich. 20 mm breite Butylstreifen in den Randbereichen.

- ▲ Rollenlänge: 5 m
- ▲ Rollenbreiten: 320 mm oder 380 mm
- ▲ Farben: Schwarz, Rot, Braun
- ▲ Lüftungsquerschnitt: 150 cm²/m
- ▲ Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40 °C

