

COBA-Spachtelmasse

Technisches Datenblatt

Gefüllte, faserhaltige und lösemittelhaltige Dichtungsmasse auf Bitumenbasis

▲ Eigenschaften

COBA-Spachtelmasse besitzt eine pastöse Konsistenz

- Lösemittelhaltig
- Faserhaltig
- Gut haftend

▲ Anwendung

COBA-Spachtelmasse wird zum Ausbessern und Abdichten von Fehlstellen an Dacheindeckungen eingesetzt. Sie dient zum Abdichten von Rissen und Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, und Mauerwerk.

Anwendungsgebiete:

- Beton, Mauerwerk
- Bitumen-Dachbahnen
- Außenbereich

▲ Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Gebinde	10 kg / 5 kg
Lieferform	45 / 75 Geb./Pal.
Lagerung	12 Monate

▲ Verbrauch

Je 1 mm Schichtdicke ca. 1,2 kg/m²

▲ Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte trocken, sauber, frost- und fettfrei sein. Zur besseren Haftung auf mineralischen Untergründen wird eine Grundierung mit **COBA-Vor-anstrich schnell** empfohlen.

▲ Verarbeitung

1. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Kelle
2. Die Verarbeitungsgeräte nach Gebrauch mit **Bitumenreiniger** reinigen

▲ Wichtige Hinweise

- Nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden
- Enthält brennbare Lösemittel

▲ Inhaltsstoffe

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel, Fasern

▲ Arbeitsschutz/Empfehlung

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

▲ Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (*Klebstoff- oder andere Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.