

COBA-Voranstrich superschnell

Technisches Datenblatt

Lösemittelhaltiger, dünnflüssiger, superschneller Bitumen-Voranstrich

▲ Eigenschaften

COBA-Voranstrich superschnell ist überaus schnell-trocknend und verfügt über eine gute Haftung zum Untergrund.

- Lösemittelhaltig
- Dünnflüssig
- Superschnelltrocknend
- Gut haftend
- Hohes Eindringvermögen

▲ Anwendung

COBA-Voranstrich superschnell als Grundierung auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen, für Dachbahnen, Metall, Kupfer, Zink, Blei, usw.

Anwendungsgebiete:

- Bitumenvoranstrich gemäß AIB
- Blech, Holz
- Bitumen-Dachbahnen
- Außenbereich

▲ Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Gebinde	25 l / 10 l
Lieferform	16 / 45 Geb./Pal.
Lagerung	12 Monate

▲ Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes ca. 0,2 l/m²

▲ Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte trocken, sauber, frost- und fettfrei sein.

▲ Verarbeitung

1. Der Auftrag erfolgt im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.
2. Die Verarbeitungsgeräte nach Gebrauch mit **Bitumenreiniger** reinigen

Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durch-trocknung des **COBA-Voranstrichs superschnell** aus-führen

▲ Wichtige Hinweise

- Nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden
- Enthält brennbare Lösemittel

▲ Inhaltsstoffe

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel

▲ Arbeitsschutz/Empfehlung

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

▲ Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (*Klebstoff- oder andere Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.