

COBA- FIRSTROLLE

COBA-First- und Gratrolle für alle Eindeckungen von flach bis hochprofiliert.

Eigenschaften und Verarbeitung:

Durch optimal aufeinander abgestimmte Materialkomponenten ergibt sich eine hervorragende Verlegesicherheit. Gute Dehnreserve im Seitenteil durch ausgeprägte Plissierung. Gute Einreißstabilität durch unterseitig folienbeschichtetes Aluminium. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und frostfrei sein. Einfache Firstlattenausrichtung durch aufgedruckten COBA-Schriftzug im Mittelteil. Trennstreifen abziehen, Klebestreifen im Randbereich andrücken und Firstziegel eindecken.

Materialzusammensetzung:

Unterseitig folienbeschichtetes, hochreißfestes Aluminium in den Randbereichen. Hiervon ca. 60 mm beidseitig sichtbar. Mehrlagiges Nadelverbundgewebe im Mittelbereich. 20 mm breite Butylstreifen in den Randbereichen.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Rollenlänge | 5 m |
| Rollenbreite | 320 mm oder 380 mm |
| Farben | Schwarz, Rot, Braun |
| Lüftungsquerschnitt | 150 cm ² /m |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +40 °C |

