

COBA-Traufenrolle

- Niederschlag sicher in die Dachrinne ableiten -

Die COBA-Traufenrolle mit Biegesicken besteht aus einem kratzfest beschichteten, plissiertem Aluminium mit hervorragender UV-Stabilität. Sie gleicht Unebenheiten sehr gut aus und sorgt für einen optimalen Übergang zwischen Traufe und Rinne zur Abführung des Regenwassers. Einfache Montage und Anpassung an die Dachkonstruktion durch vorgefertigte Biegesicken.

- ▲ COBA-Traufenrolle ist zentriert und mit mind. 5 cm Überdeckung auf der Kehlbohle zu verlegen
- ▲ Entstehende Stöße müssen nicht zusätzlich gelötet oder verschweißt werden
- ▲ COBA-Traufenrolle mit einem Tacker oder Nägeln auf der Kehlbohle befestigen
- ▲ Biegungen und Abkantungen können mittels der Biegestellen problemlos ausgeführt werden
- ▲ Unterspannbahn auf dem Butyl-Klebestreifen auflegen und fest andrücken
- ▲ Optimale Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- ▲ Materialzusammensetzung: Aluminium mit UV-stabilisierter PES-Oberfläche
- ▲ Sicken in Längsrichtung
- ▲ Haftstarker Butyl-Klebestreifen mit Kunststoff-Liner mit Fingerlift
- ▲ Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 90 °C
- ▲ Rollenlänge: 5 m
- ▲ Rollenbreite: 230 mm
- ▲ Farben: Rot, Schwarz, Grau, Aluminium

