

# COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK

Die dreilagige universelle Unterdeck- und Schalungsbahn kann auch als Unterspannbahn und Fassadenbahn mit geschlossenen Fugen eingesetzt werden.

- ▲ UDB-A / USB-A
- ▲ 10 Jahre Garantie auf Wasserdichtheit (laut Garantiebedingungen unter [www.coba-osnabrueck.de/sortiment/eigenmarken/coba-unterdeckbahn](http://www.coba-osnabrueck.de/sortiment/eigenmarken/coba-unterdeckbahn))
- ▲ UV-bezogene Freibewitterungszeit bis zu 12 Wochen
- ▲ Geeignet für Behelfsdeckung (4 Wochen)
- ▲ Widerstand gegen Schlagregen
- ▲ Erhöhte Anforderung zur Alterung
- ▲ Vollkommen bitumenverträglich
- ▲ Eignung als Werkstoff zur Behelfsdeckung
- ▲ Verfügbarkeit von Zubehör (Nageldichtungsmaterialien etc.) für Behelfsdeckungsfunktion
- ▲ Rollenmaße: 50 x 1,50 m



Alle wichtigen Informationen zur neuen COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK erhalten Sie mit diesem QR-Code.

Exklusiv erhältlich im COBA-Fachhandel.

